



3M Защитная пленка 7510CC

Технический бюллетень

Февраль, 2010

Артикулы

75347210173, 75347210769, 75347210181

Номера по каталогу

56424, 56448, 56460

Описание Продукта:

Защитная пленка 3M Ventureshield 7510CC представляет из себя полиуретановую пленку толщиной 165 мкм. На плёнку нанесен прозрачный акриловый клей. Прочная и кристально прозрачная пленка 3M Ventureshield 7510CC предназначена для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от сколов, воздействия органических веществ и химических реагентов. Пленка почти невидима на кузове автомобиля. Пленка покрыта слоем лака, специально разработанным для сохранения глянца краски и предохранения плёнки от пожелтения. Прозрачная эластичная плёнка 3M Ventureshield 7510CC имеет продолжительный срок службы.

Нанесение:

Пленка легко наносится с использованием мыльного раствора и раствора изопропилового спирта. Для наилучшего результата пленку следует наносить при температуре от 13 – 38 °С на чистый кузов автомобиля. За подробной консультацией обращайтесь к специалистам 3M.

Строение пленки:



Полиуретан

Акриловый клей, чувствительный к давлению

Лайнер из полиэтилентерефталатной пленки

Физические свойства:

Параметр	Значение	Метод измерения
Общая толщина	215,9 мкм	PSTC-113
Толщина полиуретана	165,1 мкм	PSTC-113
Толщина клея	50,8 мкм	PSTC-113
Толщина лайнера	67,2 мкм	PSTC-113
Адгезия на отслаивание	16,7 Н/25 мм	PSTC-101
Сопротивление сдвигу	>168 часов	PSTC-107
Прочность на разрыв	240,3 Н/25 мм	PSTC-131
Растяжение	760%	
Минимальная температура длительной эксплуатации	-23 °С	
Максимальная температура длительной эксплуатации	100 °С	
Максимальная кратковременная температура эксплуатации	116 °С	

Размеры:

Рулоны шириной 610 мм; 1220 мм; 1524 мм.

Условия хранения:

Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальные условия хранения 21°C, влажность 50%.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru